



RHA306 Hohlkolbenzyl. 30t Hub 149,2mm



Hohlkolbenzylinder
 Eigenschaften: 5 bis 100 Tonnen
 Anwendung: ideal zum Ziehen und Spannen von Kabeln,
 Verankerungsschrauben, Druckspindeln, usw.
 Lieferumfang: alle Zylinder sind mit einer Kupplungshälfte 3/8"-19
 NPTF ausgerüstet
 Werkstoff: Stahl



Artikelnummern

ArtNr. (L): 46070078

Produktdaten

Merkmal	Eigenschaft
Bezeichnung	RHA306
ME	STK
Bauhöhe eingefahren (mm)	283,4
Hub (mm)	149,2
Hubkraft (t)	30
Mittel-Ø (mm)	32,5
Außen-Ø [mm]	130.2
Gewicht [kg]	9.9
Ölvolumen [cm³]	625
Product Header	Hohlkolbenzylinder

Varianten

ArtNr	Außen-Ø [mm]	Bauhöhe eingefahren (mm)	Bezeichnung	Gewicht [kg]	Hub (mm)	Hubkraft (t)	ME	Mittel-Ø (mm)	Ölvolumen [cm³]	Preis
46070078	130.2	283,4	RHA306	9.9	149,2	30	STK	32,5	625	auf Anfrage
46070068	76.2	134,9	RH102	4.1	63,5	10	STK	19,4	91	auf Anfrage
46070069	76.2	287,3	RH108	8.5	203,2	10	STK	19,4	290	auf Anfrage
46070070	69.9	55,6	RH120	1.4	7,9	12	STK	17,5	14	auf Anfrage
46070071	69.9	122,2	RH121	3	41,3	12	STK	20,2	74	auf Anfrage
46070072	69.9	122,2	RH121T	3	41,3	12	STK	17,5	74	auf Anfrage
46070073	69.9	184,2	RH123	4	76,2	12	STK	20,6	136	auf Anfrage
46070074	98.4	155,6	RH202	7.3	50,8	20	STK	27,4	155	auf Anfrage
46070075	101.6	154	RH203	9.1	76,2	20	STK	26,6	193	auf Anfrage
46070076	98.4	308	RH206	13.7	152,4	20	STK	27,4	465	auf Anfrage
46070077	120.7	158,8	RH302	11.6	63,5	30	STK	32,9	260	auf Anfrage
46070079	120.7	247,7	RH306	17.7	152,4	30	STK	32,5	625	auf Anfrage
46070080	152.4	181	RH503	21.2	76,2	50	STK	42,5	534	auf Anfrage
46070081	158.8	235	RH603	27.2	76,2	60	STK	54	607	auf Anfrage
46070082	158.8	311,2	RH606	35.4	152,4	60	STK	54	1211	auf Anfrage
46070083	212.7	254	RH1003	52.2	76,2	100	STK	79,4	1014	auf Anfrage