



Lasthalteventil LHV-EW-IG 3/8" 40l/min



Lasthalteventile einfachwirkend

Eigenschaften: Lasthalteventile werden in Hydrauliksystemen verwendet, um das unkontrollierte Voreilen von Hydraulikzylindern und Hydraulikmotoren zu verhindern.

Werkstoff: Stahl

Anwendung: Steuerung intern, einfachwirkende Ventile werden nur bei einseitiger Belastung (z.B. bei Zugbelastung am Zylinder) verwendet



Artikelnummern

ArtNr. (L): 468013300

Produktdaten

Merkmal	Eigenschaft
Innengewinde	G 3/8"-19
Aufsteuerverhältnis	1:4,25
ME	STK
Einstellbereich (bar)	30 - 220
Durchfluss [l/min]	40
PN [bar]	350

Varianten

ArtNr	Innengewinde	Durchfluss [l/min]	PN [bar]	Einstellbereich (bar)	Aufsteuerverhältnis	ME	Preis
468013300	G 3/8"-19	40	350	30 - 220	1:4,25	STK	auf Anfrage
468013301	G 3/8"-19	40	350	60 - 350	1:4,25	STK	auf Anfrage

ArtNr	Innengewinde	Durchfluss [l/min]	PN [bar]	Einstellbereich (bar)	Aufsteuerverhältnis	ME	Preis
468013400	G 1/2"-14	60	350	30 - 220	1:4,25	STK	auf Anfrage
468013401	G 1/2"-14	60	350	60 - 350	1:4,25	STK	auf Anfrage
468013601	G 3/4"-14	120	350	60 - 350	1:4,25	STK	auf Anfrage

Weitere Bilder



