



40 mm PVC Spiralschlauch



PVC-Spiralschläuche

Schlauchkonstruktion: stabiler, hochflexibler, transparenter, glatter und toxidfreier plastifizierter PVC-Schlauch mit einer Verstärkungsspirale aus schlag- und druckfestem galvanisiertem Stahl

Anwendung: zum Umfüllen von Wasser, Getränken, Mineralwasser und Fruchtsäften, besonders auch einsetzbar im Schiffbau, Werften, Entwässerungen, Saugpumpen, Lebensmittelindustrie, Landwirtschaft oder an Arbeitsmaschinen

Temperaturbereich: -5 °C bis +60 °C



Artikelnummern

ArtNr. (L): 680840

Produktdaten

Merkmal	Eigenschaft
ME	M
Vakuum (mWS)	9
Außen-Ø [mm]	49
Berstdruck [bar]	9
Biegeradius [mm]	95
Innen-Ø [mm]	40
Product Header	PVC-Spiralschläuche

Varianten

ArtNr	Außen-Ø [mm]	Berstdruck [bar]	Biegeradius [mm]	Innen-Ø [mm]	ME	Vakuum (mWS)	Preis
680840	49	9	95	40	M	9	auf Anfrage

ArtNr	Außen-Ø [mm]	Berstdruck [bar]	Biegeradius [mm]	Innen-Ø [mm]	ME	Vakuum (mWS)	Preis
680808	12	21	20	8	M	9	auf Anfrage
680810	16	21	20	10	M	9	auf Anfrage
680812	19	21	25	12	M	9	auf Anfrage
680814	20	18	30	14	M	9	auf Anfrage
680816	22	18	35	16	M	9	auf Anfrage
680818	25	18	40	18	M	9	auf Anfrage
680820	27	15	50	20	M	9	auf Anfrage
680825	33	15	60	25	M	9	auf Anfrage
680830	39	13	70	30	M	9	auf Anfrage
680832	41	13	75	32	M	9	auf Anfrage
680835	44	12	80	35	M	9	auf Anfrage
680838	47	12	90	38	M	9	auf Anfrage
680845	55	9	105	45	M	8	auf Anfrage
680851	61	9	125	51	M	8	auf Anfrage
680860	71	7	135	60	M	7	auf Anfrage
680863	75	7	150	63	M	7	auf Anfrage
680870	84	6	180	70	M	7	auf Anfrage
680876	90	6	195	76	M	7	auf Anfrage
680880	94	6	220	80	M	7	auf Anfrage
680890	104	6	260	90	M	6	auf Anfrage
680902	116	6	300	102	M	6	auf Anfrage
680914	134	6	345	114	M	6	auf Anfrage
680927	144	6	385	127	M	6	auf Anfrage
680952	166	6	460	152	M	6	auf Anfrage