



X-6000 DN 10 Hydraulikschlauch 420bar



Hydraulikschläuche X6000

Einlage: bis DN 25 vier, ab DN 31 sechs Stahldrahtspirallagen
höchster Festigkeit

Eigenschaften und Anwendung: hochflexibler Spiralschlauch mit
reduzierten Biegeradien

Decke: abrieb-, ozon- und wetterbeständiger Synthesekautschuk
Seele: ölbeständiger Synthesekautschuk

Temperaturbereich (Medium): -40 °C bis +120 °C



Artikelnummern

ArtNr. (L): 623110

Produktdaten

Merkmal	Eigenschaft
DN	10
Inch	3/8"
Dash	-06
ME	M
Anzahl Spiralen	4
Außen-Ø [mm]	20.6
Betriebsdruck [bar]	420
Biegeradius [mm]	110
Innen-Ø [mm]	9.5
Platzdruck [bar]	1680

Varianten

ArtNr	Anzahl Spiralen	Außen-Ø [mm]	Betriebsdruck [bar]	Biegeradius [mm]	DN	Dash	Inch	Innen-Ø [mm]	ME	Platzdruck [bar]	Preis
623110	4	20.6	420	110	10	-06	3/8"	9.5	M	1680	auf Anfrage
623112	4	23.5	420	120	12	-08	1/2"	12.7	M	1680	auf Anfrage
623116	4	27	420	140	16	-10	5/8"	16	M	1680	auf Anfrage
623120	4	32	420	170	19	-12	3/4"	19	M	1680	auf Anfrage
623125	4	38.1	420	220	25	-16	1"	25.4	M	1680	auf Anfrage
623132	6	49.3	420	265	31	-20	1 1/4"	31.8	M	1680	auf Anfrage

Verweise

Zubehör

Bild	ArtNr	Artikelbezeichnung
	629120	KSSW sw 20 PVC Scheuerschutzwendel



423521001

Fassung 4SP/X6000/X-6000+ DN 10