



MUKU-IG/AG R 2" PN25 Kugelhahn



Muffen-Kugelhähne
 Eigenschaften: mit langem Innengewinde
 Gehäuse: Messing vernickelt
 Außen-/Innengewinde: Whitworth Rohrgewinde (BSPP), zylindrisch
 Kugel: Messing hart verchromt
 Temperaturbereich: -20 °C bis +100 °C (abhängig vom Betriebsdruck)
 Anwendung: für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E



Artikelnummern

ArtNr. (L): 419401040

Produktdaten

Merkmal	Eigenschaft
Außengewinde	G 2"-11
Innengewinde	G 2"-11
ME	STK
SW (mm)	66
Gesamtlänge [mm]	123
PN [bar]	25

Varianten

ArtNr	Innengewinde	Außengewinde	PN [bar]	Gesamtlänge [mm]	SW (mm)	ME	Preis
419401040	G 2"-11	G 2"-11	25	123	66	STK	auf Anfrage
419401034	G 1/2"-14	G 1/2"-14	25	55.5	24	STK	auf Anfrage
419401036	G 3/4"-14	G 3/4"-14	25	64	30	STK	auf Anfrage
419401037	G 1"-11	G 1"-11	25	78.5	37	STK	auf Anfrage

ArtNr	Innengewinde	Außengewinde	PN [bar]	Gesamtlänge [mm]	SW (mm)	ME	Preis
419401038	G 1 1/4"-11	G 1 1/4"-11	25	88.5	46	STK	auf Anfrage
419401039	G 1 1/2"-11	G 1 1/2"-11	25	100	53	STK	auf Anfrage