



AF 1,8 Hochdruckschlauch



Thermoplastschläuche AF Verdeckhydraulik

Einlage: Polyestergeflecht

Eigenschaften: verschleißfester und flexibler Hochdruckschlauch, geringes Gewicht und Impulsfestigkeit

Decke: Polyurethan, witterungs- und alterungsbeständig bis 80 °C

Anwendung: für Verdeckhydraulik, Kraftfahrzeuge und Boote

Seele: Polyamid

Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C



Artikelnummern

ArtNr. (L): 622362

Produktdaten

Merkmal	Eigenschaft
DN	2
Bezeichnung	AF 1,8
ME	M
Außen-Ø [mm]	4.5
Berstdruck [bar]	860
Betriebsdruck [bar]	287
Biegeradius [mm]	18
Innen-Ø [mm]	1.8
Product Header	Thermoplastschläuche AF Verdeckhydraulik

Varianten

ArtNr	Außen-Ø [mm]	Berstdruck [bar]	Betriebsdruck [bar]	Bezeichnung	Biegeradius [mm]	DN	Innen-Ø [mm]	ME	Preis
-------	--------------	------------------	---------------------	-------------	------------------	----	--------------	----	-------

ArtNr	Außen-Ø [mm]	Berstdruck [bar]	Betriebsdruck [bar]	Bezeichnung	Biegeradius [mm]	DN	Innen-Ø [mm]	ME	Preis
622362	4.5	860	287	AF 1,8	18	2	1.8	M	auf Anfrage