



X-6000+ DN 10 Hydraulikschl. 420bar



Hydraulikschläuche X6000+

Eigenschaften und Anwendung: hochflexibler Spiralschlauch mit reduzierten Biegeradien und sehr hoher Abriebfestigkeit

Temperaturbereich (Medium): -40 °C bis +120 °C

Seele: ölbeständiger Synthesekautschuk

Einlage: bis DN 25 vier, ab DN 31 sechs Stahldrahtspirallagen höchster Festigkeit

Decke: abrieb-, ozon- und wetterbeständiger Synthesekautschuk



Artikelnummern

ArtNr. (L): 624910

Produktdaten

Merkmal	Eigenschaft
DN	10
Inch	3/8"
Dash	-06
ME	M
Anzahl Spiralen	4
Außen-Ø [mm]	20.9
Betriebsdruck [bar]	420
Biegeradius [mm]	65
Innen-Ø [mm]	9.5
Platzdruck [bar]	1680

Varianten

ArtNr	Dash	DN	Inch	Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Betriebsdruck [bar]	Platzdruck [bar]	Biegeradius [mm]	Anzahl Spiralen	ME	Preis
624910	-06	10	3/8"	9.5	20.9	420	1680	65	4	M	auf Anfrage
624912	-08	12	1/2"	12.7	24.4	420	1680	90	4	M	auf Anfrage
624916	-10	16	5/8"	15.9	28.1	420	1680	100	4	M	auf Anfrage
624920	-12	19	3/4"	19	30.7	420	1680	120	4	M	auf Anfrage
624925	-16	25	1"	25.4	37.9	420	1680	140	4	M	auf Anfrage
624932	-20	31	1 1/4"	31.8	49.6	420	1680	260	6	M	auf Anfrage
624940	-24	38	1 1/2"	38.1	56.9	420	1680	310	6	M	auf Anfrage

Verweise

Zubehör

Bild	ArtNr	Artikelbezeichnung
	423521001	Fassung 4SP/X6000/X-6000+ DN 10
	629831	Berstschutzschlauch ID 31 mm
	629831	Berstschutzschlauch ID 31 mm
	629120	KSSW sw 20 PVC Scheuerschutzwendel

Bild	ArtNr	Artikelbezeichnung
	629120	KSSW sw 20 PVC Scheuerschutzwendel
	629328	Schutzschlauch 28 mm
	629328	Schutzschlauch 28 mm
	629620	KSSW ge 20 PVC Scheuerschutzwendel
	629620	KSSW ge 20 PVC Scheuerschutzwendel
	629223	RDSM 23,0 mm Runddrahtspirale m.Steigung
	629223	RDSM 23,0 mm Runddrahtspirale m.Steigung
	629929	FSS ID 29 mm Flammschutzschlauch
	629929	FSS ID 29 mm Flammschutzschlauch
	629523	FBSV 23 mm Flachbandspirale verz.
	629523	FBSV 23 mm Flachbandspirale verz.

Bild	ArtNr	Artikelbezeichnung
	62983101	Berstschutzschlauch ID 31 mm lite
	62983101	Berstschutzschlauch ID 31 mm lite
	629023	Knickschutzfeder KSF 23
	629023	Knickschutzfeder KSF 23