

NATO Prise 2P/24V 135A / VG 96917 E001A-



Fiches OTAN

Propriétés : Système enfichable robuste et sûr, capable de transmettre des tensions élevées, résistant aux UV, imperméable à l'eau, filetage sans peinture

Application : Applications militaires (dans le monde entier). Convient pour la charge des batteries, le démarrage d'urgence, le levage de plates-formes, le déplacement de silos sur des véhicules

Matière : aluminium

Norme : VG 96917 E001A



Numéros d'article

Réf. (f): 777200001

Information sur les prix

Prix de référence

Votre prix

Sur demande

INFO ERP

Barème de prix

Spécifications de produits

Caractéristique	Propriété
Quantité pôles	2
Tension (V)	24
Unité	STK
Câble-Ø (mm)	12
Section du conducteur (mm²)	max. 35
Charge continue (A)	135
Charge rapide (A)	245
N° NATO	5935-12-322-9791
Product Header	Fiches OTAN

Variantes

Réf.	Charge continue (A)	Charge rapide (A)	Câble-Ø (mm)	N° NATO	Quantité pôles	Section du conducteur (mm²)	Tension (V)	Unité	Prix
777200001	135	245	12	5935-12-322-9791	2	max. 35	24	STK	Sur demande